

Produktinformation

Nr. 34212000

KAJO-Sägegatterhaftöl ISO 150

KAJO-Sägegatterhaftöl ISO 150 wird hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen. Es enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze, die eine gute Schmierung bei hohen Ketten- geschwindigkeiten gewährleisten.

Praxis-Vorteile:

KAJO-Sägegatterhaftöl ISO 150 wird eingesetzt zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für die Holzbearbeitung.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Viskosität bei 20 °C bei 40 °C bei 100 °C	550 - 600 150 - 170 10 - 20	mm ² /s mm ² /s mm ² /s	DIN 51 562
Dichte bei 20 °C	850 - 900	kg/m ³	EN ISO 12 185
Flammpunkt	>260	°C	ISO 2592
Pourpoint	≤ - 3	°C	ISO 3016
Belastbarkeit nach Brugger	≥ 25	N/mm ²	DIN 51 347-1
VKA-Schweißlast	1400	N	DIN 51 350
Fadenzug nach KCM	> 80	mm	-

Version 3 überarbeitet: 23.02.2015 DR/MJ/Pos./T.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Boschstr. 13 • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120
email: Schmierstoffe@KAJO.de • Internet: www.KAJO.de