



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol HGB CVT

Divinol HGB CVT ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) speziell für die Verwendung in automatischen CVT Getrieben

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol HGB CVT ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) für in den Einsatz in gemeinsamen oder getrennten Ölkreisläufen von Traktoren sowie Land-, Forst- und Baumaschinen. Das Produkt wurde speziell für den Einsatz in automatischen CVT-Getrieben entwickelt, bietet ein optimales Reibverhalten und reduziert Bremsgeräusche. Divinol HGB CVT schützt vor Rost und Korrosion und ist verträglich mit herkömmlichen Elastomeren. Formulierungsspezifisch wurde dieses hochwertige Produkt auf einen optimalen Reibwert im Hinblick auf Lastschaltkupplungen (Nebenantriebe) und bei Verwendung von CVT Getrieben eingestellt.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,87 kg/m ³
--------------------------------	------------------------

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	61 mm ² /s
-------------------------------	-----------------------

Viskosität/100°C / ASTM D 7042	10 mm ² /s
--------------------------------	-----------------------

Viskositätsindex / ASTM D 2270	>150
--------------------------------	------

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	>245 °C
--	---------

Pourpoint / ASTM D 7346	-46 °C
-------------------------	--------

SPEZIFIKATION

API GL-4/GL-5 low torque Anwendung, UTTO, HVLP, SAE 80W

52050

11/2021-52050-7

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol HGB CVT

Divinol HGB CVT ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) speziell für die Verwendung in automatischen CVT Getrieben

DIVINOL EMPFEHLUNG

CNH MAT 3540, 3525, 3505; ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 06N, 17E, 21F; Same-Deutz-Fahr (06D); Volvo WB 101; Fendt Vario; John Deere JDM J 20 C; MF CMS M 1135, 1145; NH 410 B; Valtra G2-08; Valtra G2-B10; 17A New Holland FN iA; Landini; Kubota UDT / Super UDT; Komatsu KES 07.866 (AXO80); Ford M2C 134 C / 159 C; Allison C-4; Caterpillar TO-2

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol HGB CVT ist in Traktoren, Land- und Baumaschinen einsetzbar als Hydrauliköl, als automatisches CVT Getriebeöl oder Standardgetriebeöl sowie als Bremsflüssigkeit für hydraulische Traktorbremse.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

52050

11/2021-52050-7

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.