



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Multimax Top 20W-50

Hochwertiges NFZ / Flottenöl SAE 20W-50

### ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Multimax Top 20W-50 ist ein speziell für Heavy Duty Dieselmotoren entwickeltes Hochleistungsmotorenöl. Aufgrund der speziellen Additivierung sowie SAE Klasse wird Divinol Multimax Top 20W-50, neben dem Einsatz in LKWs, oftmals in Bau-, land- & forstwirtschaftlichen Maschinen sowie in artverwandten Einsatzfeldern verwendet. Auch bei längeren Ölwechselintervallen in Dieselmotoren, werden die verschärften Betriebsbedingungen sicher beherrscht (je nach Herstellervorschrift). Bietet größte Motorsauberkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen.

Vorteile:

- + geringer Ölverbrauch durch niedrigeren Verdampfungsverlust
- + sehr guter Schutz gegen Ölablagerungen
- + hohe Oxidationsbeständigkeit
- + gutes Abdichtungsverhalten

### TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	20W50
Aussehen	braun, klar
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,878 g/cm <sup>3</sup>
Asche / Sulfat DIN 51575	1,4 %
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	150 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	18,9 mm <sup>2</sup> /s

49760

08/2019-49760-8

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Multimax Top 20W-50

Hochwertiges NFZ / Flottenöl SAE 20W-50

---

Viskositätsindex / ASTM D 2270	144
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	225 °C
Pourpoint / DIN ISO 3016	<= 21 °C

---

## SPEZIFIKATION

API CI-4/SL; Global DHD-1

## HERSTELLER-FREIGABEN

Meet Caterpillar ECF-1A specification

## DIVINOL EMPFEHLUNG

ACEA E7/A3/B4; MAN M 3275; MB-Freigabe 228.3; MB-Freigabe 229.1; Renault RLD-2 ; MTU Type 2; MACK EO-M+; Volvo VDS-III; John Deere JDQ 78 a; Cummins CES 20076,20077, 20078; Valtra CR; Komatsu

## ANWENDUNG / APPLIKATION

Ganzjährig einsetzbares Heavy Duty Motorenöl, speziell für geeignet für den breiten Einsatz in verschiedenen Fahrzeugen. Häufige Anwendungsfelder von Divinol Multimax Top 15W-40 sind neben LKWs, Fahrzeuge aus der Agrar- und Forstwirtschaft sowie dem Bauwesen. Das Produkt kann ebenso entsprechend ACEA / API Level universell in PKW-Dieseln und Ottomotoren eingesetzt werden.

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.**

49760

08/2019-49760-8

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.