

Technische Information

Divinol Bike Heavy 4T 20W-50

Artikelbeschreibung

Mineralisches Motorenöl für schwere Motorräder wie z.B. Harleys oder Quads entsprechend der Spezifikation JASO MA. Durch die Verwendung spezieller Grundöle und ausgewählter Additive werden Ablagerungen reduziert und Verschlammungen verhindert. Durch hohe alkalische Reserven gewährleistet dieses Öl gute Korrosionsschutzeigenschaften. Ein neuartiges Formulierungskonzept bewirkt eine Reduzierung des Ölverbrauchs.

Spezifikation

API SJ/CF; JASO MA

Typische Kennzahlen

SAE Klasse:	20W50
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	165 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042 :	19,1 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270 :	129
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	888 kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-24 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	220 °C

Anwendung / Applikation

Mineralisches Motorenöl, speziell für Zweiräder oder Quads.

49631

09/2017-49631-1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1