



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight ASN 5W-30

Hochleistungsmotorenöl für API SP & ILSAC GF-6

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight ASN 5W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl insbesondere zur Schmierung moderner Benzin- und Ethanolmotoren (bis zu E85) in PKWs, Kleintransportern und SUVs. Durch wirksame, hochwertige Additivkomponenten bietet Divinol Syntholight ASN 5W-30 eine sehr gute Schmierleistung aller wichtigen Komponenten und somit eine längere Motorlebensdauer. Darüber bietet Divinol Syntholight ASN 5W-30 verbesserten Schutz für die neuesten Emissionskontrollsysteme und Turbolader. Divinol Syntholight ASN 5W-30 ist ein Hybrid-Ready Motorenöl (H.E.V / P.E.H.V) und kann auch in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik eingesetzt werden. Dieses Motorenöl deckt insbesondere die Spezifikationen ILSAC GF-6A und API SP ab.

Vorteile von Divinol Syntholight ASN 5W-30:

- + geringer Verschleiß bei Kaltstarts / niedrigen Temperaturen
- + geringer Ölverbrauch, da kaum Verdampfungsverlust
- + Schutz Ihrer Abgasnachbehandlungssysteme

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse 5W-30

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 0,85 g/cm³

Viskosität/40°C / ASTM D 7042 62 mm²/s

Viskosität/100°C / ASTM D 7042 11,5 mm²/s

Viskositätsindex / ASTM D 2270 177

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 210 °C

49150

10/2023-49150-18

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight ASN 5W-30

Hochleistungsmotorenöl für API SP & ILSAC GF-6

Pourpoint / ASTM D 7346 - 39 °C

TBN 8 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

API SP/SN Plus; ILSAC GF 6A

DIVINOL EMPFEHLUNG

DEXOS 1 Gen.3; Chrysler MS-6395; GM 6094M; Ford WSS-M2C961-A1; Ford WSS-M2C946-B1

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight ASN 5W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches speziell für Otto-PKW-Motoren mit und ohne Turbolader wie auch für E-Hybridfahrzeuge konzipiert worden ist.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49150

10/2023-49150-18

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.