

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight 03 5W-30

Hochwertiges Motorenöl 5W30 entsprechnd ACEA C3

ARTIKELBESCHREIBUNG

Hochleistungsleichtlaufmotorenöl auf Basis modernster Technologie der dritten Longlife-Generation. Mit diesem Motorenöl können viele PKW und Light Duty Fahrzeuge der VW Gruppe wie auch weiteren Fahrzeugherstellern befüllt werden. **Divinol Syntholight 03 5W-30** bietet optimale Schmiersicherheit über den gesamten Wartungsintervallzeitraum und ist geeignet für Abgasnachbehandlungssysteme wie beispielsweise Dieselpartikelfilter. Die leicht abgenkte HTHS-Viskosität ermöglicht Kraftstoffersparnisse und trägt somit auch zur Entlastung der Umwelt bei. **Divinol Syntholight 03 5W-30** kann in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik eingesetzt werden.

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	5W-30
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,85 g/cm³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	73 mm²/s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	10,9 mm²/s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	160
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	210°C
Pourpoint / ASTM D 7346	<= -33°C
TBN	>= 6 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

49251 03/2024-49251-36

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die "Produktspezifikation") entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight 03 5W-30

Hochwertiges Motorenöl 5W30 entsprechnd ACEA C3

API SN; ACEA C3

DIVINOL EMPFEHLUNG

VW 504.00/507.00; MB 229.51; BMW Longlife-04 (<2019); GM OPEL DEXOS 2; Porsche C30: PSA B71 2290 (>2017); PSA B71 2297

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight 03 5W-30 ist das ideale Produkt zur Sortenrationalisierung. Ausnahme bilden die VW R5 und V10 Motoren vor Baujahr 2007.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49251 03/2024-49251-36

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die "Produktspezifikation") entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.