



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight HC-FE 5W-30

Hochwertiges Low Saps 5W-30 für ein breites Anwendungsfeld

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight HC-FE 5W-30 ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie. Es basiert auf Zusätzen mit niedrigem Aschegehalt für den Einsatz in modernsten PKW Otto- und Dieselmotoren. Es ist ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter und Dreivegekatalysatoren. Aufgrund seiner HC-Synthese-Technologie zeigt **Divinol Syntholight HC-FE 5W-30** eine deutlich geringere Verdampfungsneigung, was sich positiv in einem niedrigen Ölverbrauch niederschlägt. Die Viskositätsklasse 5W-30 garantiert einerseits auch bei tiefen Temperaturen eine schnelle Durchölung des Motors und andererseits einen ausreichenden Schmierfilm bei Temperaturen bis 160 C°. **Divinol Syntholight HC-FE 5W-30** ist ein Hybrid-Ready Motorenöl (H.E.V / P.E.H.V) und kann auch in Fahrzeugen mit **Start-Stopp-Automatik** eingesetzt werden. Ebenfalls geeignet für LPG/CNG betriebene Motoren. Herstellervorschrift beachten!

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	5W30
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,834 g/cm ³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	70 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	12 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	168
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	>= 180 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	-42 °C

49260

03/2024-49260-36

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight HC-FE 5W-30

Hochwertiges Low Saps 5W-30 für ein breites Anwendungsfeld

TBN

8,5 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

API SN/CF; ACEA C2; ILSAC GF-5

HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.52

DIVINOL EMPFEHLUNG

BMW Longlife-04 (<2019); VW 505.00/505.01; GM Opel Dexos 2; Opel OV 040 1547 - D30; Ford WSS-M2C-917 A; Fiat 9.55535-S2; Fiat 9.55535-S3; PSA B71 2290; Chrysler MS 11106; HYUNDAI KIA MOTORS*

*entsprechend der Vorgaben der Betriebsanleitung/des Servicehefts

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight HC-FE 5W-30 wird für Otto- und Dieselmotoren unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften empfohlen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49260

03/2024-49260-36

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.