



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight Top 5W-40

Spitzen HC-Synthese Mehrbereichsöl SAE 5W-40

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight Top 5W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster Synthese-Technologie. Es gewährleistet höchste Betriebssicherheit, minimalen Verschleiß und Kraftstoffersparnisse durch Verringerung der Reibungsverluste sowie hervorragende Kaltstarteigenschaften in Verbindung mit sehr guter Pumpfähigkeit des Öls. Die Kombination aus verschiedenen Basisölen mit einem hochwertigen Additivpaket sorgt für ein hervorragendes Motoröl. Eine natürliche Oxidationsstabilität und eine ausgewogene Additivierung mit hohen Wirkstoffreserven verhindern die Bildung von Schwarzschlamm.

Vorteile:

- + einzigartige Dispersionseigenschaften sorgen für eine hervorragende Motorsauberkeit
- + hervorragende Reinigungseigenschaften aller Motorkomponenten
- + Korrosionsschutz
- + ausgezeichnete Anti-Verschleißigenschaften
- + herausragende Zuverlässigkeit des Schmierfilms
- + sehr hohe Alterungsstabilität

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	5W-40
------------	-------

Asche / Sulfat DIN 51575	1,2 %
--------------------------	-------

Farbe / DIN ISO 2049	L 4,0
----------------------	-------

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	88 mm ² /s
-------------------------------	-----------------------

Viskosität/100°C / ASTM D 7042	14,9 mm ² /s
--------------------------------	-------------------------

49430

12/2018-49430-13

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight Top 5W-40

Spitzen HC-Synthese Mehrbereichsöl SAE 5W-40

Viskositätsindex / ASTM D 2270	172
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,850 g/cm ³
Pourpoint / DIN ISO 3016	-36 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN EN ISO 2592	230 °C
TBN	>= 10 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

API SN/CF; ACEA A3/B4; JASO MA-2

HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 229.5

DIVINOL EMPFEHLUNG

MB-Freigabe 226.5; BMW Longlife-01; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; Porsche A40; VW 505.00/502.00; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535-M2

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight Top 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches speziell für Otto- und Diesel-PKW-Motoren mit und ohne Turbolader konzipiert worden ist.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49430

12/2018-49430-13

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight Top 5W-40

Spitzen HC-Synthese Mehrbereichsöl SAE 5W-40

49430

12/2018-49430-13

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

3 / 3