



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight Eco 5W-20

Modernes Motorenöl für Ford Eco-Boost Motoren

ARTIKELBESCHREIBUNG

Modernes Motorenöl auf Basis besonderer Grundöle und Additivkomponenten für die Verwendung insbesondere in Ford ECO BOOST Motoren. **Divinol Syntholight Eco 5W-20** kann als besonders kraftstoffsparend und emissionsmindernd bezeichnet werden. Natürlich sorgt das Produkt ebenfalls für eine äußerst schnelle Verteilung des Motorenöls im Aggregat und vermindert somit deutlich den Kaltverschleiß beim Anlassen des Motors. Eine optimale Ölversorgung und damit einhergehende Schmierversicherung im Hinblick auf den Ölfilm ist durch **Divinol Syntholight Eco 5W-20** gewährleistet. **Divinol Syntholight Eco 5W-20** ist ein Hybrid-Ready Motorenöl (H.E.V / P.E.H.V) und kann auch in Fahrzeugen mit **Start-Stopp-Automatik** eingesetzt werden.

Vorteile:

- + Kraftstoffersparnis
- + einzigartige Dispersionseigenschaften sorgen für eine hervorragende Motorsauberkeit
- + hervorragende Reinigungseigenschaften aller Motorkomponenten
- + Korrosionsschutz
- + ausgezeichnete Anti-Verschleißseigenschaften
- + herausragende Zuverlässigkeit des Schmierfilms
- + sehr hohe Alterungsstabilität

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	≤ 3,5
----------------------	-------

SAE Klasse	5W-20
------------	-------

Aussehen	hellbraun, klar
----------	-----------------

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,850 g/cm ³
--------------------------------	-------------------------

49380

03/2022-49380-14

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight Eco 5W-20

Modernes Motorenöl für Ford Eco-Boost Motoren

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	47 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	8,1 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	≤ 155
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	210 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	-42 °C
TBN	7,5 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

API SN; ACEA C5

DIVINOL EMPFEHLUNG

Ford WSS-M2C 948-B; Jaguar LandRover STJLR.03.5004

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight Eco 5W-20 wird für Ottomotoren (Benzin) wie auch E-Hybridfahrzeuge unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften empfohlen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49380

03/2022-49380-14

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.