



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Surface Premium KS

Hochwertiges Trennmittel für Sichtbetonfertigteile im Fertigteilwerk mit zusätzlichen Korrosionsschutz

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + Betontrennmittel für hochwertige Sichtbetonteile für Fertigteilwerke
- + auf Basis entaromatisierter Lösungsmittel
- + poren- und lunkerreduzierend
- + hohe Oberflächenqualität
- + hoher Korrosionsschutz

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / Aussehen	Heller 1,0
------------------	------------

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	790 kg/m³
--------------------------------	-----------

Flammpunkt (nach Abel Pensky) / DIN 51 755	27 °C
--	-------

Viskosität/20°C / ASTM D 7042	1,8 mm²/s
-------------------------------	-----------

Pourpoint / ASTM D 7346	< -30 °C
-------------------------	----------

Giscode	BTM 60
---------	--------

Betriebssicherheitsverordnung	entzündlich
-------------------------------	-------------

WGK	2
-----	---

22560

02/2024-22560-29

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Surface Premium KS

Hochwertiges Trennmittel für Sichtbetonfertigteile im Fertigteilwerk mit zusätzlichen Korrosionsschutz

ANWENDUNG / APPLIKATION

Bei **Divinol Surface Premium KS** handelt es sich um ein Betontrennmittel für Fertigteilwerke. Mit diesem Produkt können sowohl hochwertige Sichtbetonflächen, als auch selbstverdichtende und farbige Betonarten hergestellt werden.

Das Produkt ist v.A. für beheizte und unbeheizte Stahlschalungen, sowie für alle saugenden und nicht saugenden Schalungen geeignet.

Divinol Surface Premium KS wird vorzugsweise im Anlieferungszustand durch Sprühen aufgetragen. Hierbei ist der niedrige Flammpunkt zu berücksichtigen.

LAGERUNG

Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde verschlossen lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre haltbar.

HINWEIS / ACHTUNG

Gebinde nach Benutzung verschliessen, um die Verdunstung von Lösemittelanteilen zu vermeiden und den Eintrag von Verschmutzung zu vermeiden!

Das Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.

SONSTIGES

Verbrauch:

Je nach Art der Schalung (saugend, nicht saugend) ca. 5-20 g/m².

22560

02/2024-22560-29

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Surface Premium KS

Hochwertiges Trennmittel für Sichtbetonfertigteile im Fertigteilwerk mit zusätzlichen Korrosionsschutz

Verarbeitung:

Die Schalungen müssen vorgereinigt und trocken sein. **Divinol Surface Premium KS** wird mit einer Hochdruckspritze bzw. mit automatischen Sprühanlagen mit 4-6 bar gleichmäßig und dünn aufgesprüht. Trennmittelansammlungen vermeiden. Unmittelbar nach dem Aufsprühen kann betoniert werden.

Lieferform:

Container 1000 l

Fässer 200 l

Kanister 20 l

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

22560

02/2024-22560-29

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.