



## TECHNISCHE INFORMATION

### Divinol Hypoid-Getriebeöl 85W-140

Hochbelastbares Achsgetriebeöl GL-5 mit gutem VT-Verhalten der SAE Klasse 85W-140

#### ARTIKELBESCHREIBUNG

Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl von bester Stabilität und Oxidationsbeständigkeit, entwickelt für die Verwendung in LKWs, Fahrzeugen der Bauwirtschaft sowie Agrarwirtschaft (weitergehende Verwendungen möglich) unter härtesten klimatischen Bedingungen. Durch ausgewählte EP-Zusätze ist auch bei höchsten Belastungen ein optimaler Schutz der Getriebeelemente, insbesondere der Zahnflanken gewährleistet. Durch den breiten Viskositätsbereich kann mit Divinol Hypoid-Getriebeöl 85W-140 ein weites Portfolio an Fahrzeugen abgedeckt werden, für Verwendungen in Hauptgetrieben und insbesondere Hinterachsen. Ein scherstabiler, beständiger Schmierfilm ermöglicht Ölwechselintervalle bis ca. 150000km (je nach Hersteller) und beugt somit übermäßigem Verschleiß vor.

#### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	L 3.0
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,905 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	340 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	28 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	>= 90
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	>= 200 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	<= -19 °C

51980

05/2020-51980-18

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



## TECHNISCHE INFORMATION

### **Divinol Hypoid-Getriebeöl 85W-140**

Hochbelastbares Achsgetriebeöl GL-5 mit gutem VT-Verhalten der SAE Klasse 85W-140

#### **SPEZIFIKATION**

API GL 5; MIL-L-2105 D

#### **DIVINOL EMPFEHLUNG**

MAN 342 M1; MB-Freigabe 235.0; Renault GL-5; Voith 3.325-339; Volvo 97310 / 97316; ZF TE-ML 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

#### **ANWENDUNG / APPLIKATION**

Speziell für schwerbelastete Hypoidgetriebe unter extremen Betriebsbedingungen, besonders beim Auftreten dynamischer Belastungen. Das ideale Getriebeöl für Hauptgetriebe und Achsgetriebe.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

51980

05/2020-51980-18

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.