



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol DSG Fluid

Doppelkupplungsgetriebeöl (DSG)

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol DSG Fluid ist ein Doppelkupplungsgetriebeöl, das in Fahrzeugen eingesetzt werden kann, die spezielle DSG Öle benötigen. Das Produkt kann eingesetzt werden für Fahrzeuge der VW Gruppe mit DSG Getrieben ab Baujahr 2003. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen in Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen und Mitsubishi 6 Gang DCTF-Getrieben ab Baujahr 2007.

Divinol DSG Fluid bietet folgende Vorteile:

- + längeres, gleichmäßiges schalten durch verbesserte Reibungscharakteristik
- + verbessertes Lasttragevermögen und daher verlängertes Getriebeleben
- + bessere Dichtungsverträglichkeit und daher besserer Getriebe- und Umweltschutz
- + mit Divinol DSG Fluid kann Sortenreduktion durchgeführt werden

TYPISCHE KENNZAHLEN

Aussehen gelb, klar

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 0,855 g/cm³

Viskosität/40°C / ASTM D 7042 35 mm²/s

Viskosität/100°C / ASTM D 7042 7,2 mm²/s

Viskositätsindex / ASTM D 2270 175

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 >= 180 °C

Pourpoint / ASTM D 7346 < -40 °C

51790

02/2020-51790-11

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol DSG Fluid

Doppelkupplungsgetriebeöl (DSG)

SPEZIFIKATION

Doppelkupplungsgetriebeöl

DIVINOL EMPFEHLUNG

BMW DCTF-1; BMW MTF LT-5 (83222167666); Borg Warner; Bugatti Veyron; Chrysler 68044345 EA / GA; Ferrari TF DCT-F3; FIAT BOT 341; Ford WSS-M2C936-A; Ford WSS-M2C200-D2 / XT-11-QDC; Getrag Ford Transmission 6 Speed (GFT); Getrag 7-Speed; MB-Approval 236.21; MB-Approval 236.25; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Mitsubishi TC- SST 6 Speed; PSA 9734 S2; Porsche Oil No. 999.917.080.00; Renault BOT 450; VW G 052 182; VW G 052 529; VW G 055 529 VW DSG DQ 200; Volvo 1161838; Volvo 1161839

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol DSG Fluid wird als Kraftübertragungsöl in Doppelkupplungsgetrieben von PKW verwendet. Beim Einsatz von Divinol DSG Fluid jeweils die Herstellervorschrift beachten.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

51790

02/2020-51790-11

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.