



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol GL 5 80W-90

Mineralisches Achsgetriebeöl GL-5 der SAE Klasse 80W-90

ARTIKELBESCHREIBUNG

Mehrbereichshypoid-Getriebeöl für hohe Beanspruchungen. Divinol GL 5 80W-90 kann für den Einsatz in Achsantrieben ohne Sperrdifferential eingesetzt werden. Neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften trägt das Produkt durch optimale Viskositätseinstellung zu Reibungsminimierung bei.

Vorteile:

- + sehr guter Korrosionsschutz
- + Viskositäts-Temperaturverhalten durch Mehrbereichsscharkteristik
- + optimales Druckaufnahmevermögen
- + top Verschleißschutz
- + gute Alterungsbeständigkeit
- + Geräuschkulisse wird minimiert
- + einsetzbar für normale Ölwechselintervalle
- + Dichtungsverträglichkeit

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	L 3.0
----------------------	-------

SAE Klasse	80W-90
------------	--------

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,900 g/cm³
--------------------------------	-------------

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	140 mm²/s
-------------------------------	-----------

Viskosität/100°C / ASTM D 7042	14,3 mm²/s
--------------------------------	------------

Viskositätsindex / ASTM D 2270	>= 95
--------------------------------	-------

52120

10/2019-52120-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol GL 5 80W-90

Mineralisches Achsgetriebeöl GL-5 der SAE Klasse 80W-90

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	200 °C
--	--------

Pourpoint / DIN ISO 3016	-33 °C
--------------------------	--------

SPEZIFIKATION

API GL-5; MIL-L-2105 D

DIVINOL EMPFEHLUNG

MAN 342 M1; MB-Freigabe 235.0; Renault GL-5; Voith 3.325-339; Volvo 97310 / 97316; ZF TE-ML 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

ANWENDUNG / APPLIKATION

Einsetzbar in hypoidverzahnten Achsantrieben entsprechend API GL-5, in welchen eine SAE Klasse 80W-90 gefordert wird.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

52120

10/2019-52120-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.