TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight MBX 5W-30

Hochwertiges PKW Öl u.a. für Mercedes-Benz

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight MBX 5W-30 ist ein Leichtlauf- Hochleistungsmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie für deutlich verlängerte Wartungsintervalle in PKWs. Dieses Hochleistungsmotorenöl ist u.a. für den Einsatz in modernen Mercedes-Benzinmotoren konzipiert, aber auch für Dieselmotoren einsetzbar. Divinol Syntholight MBX 5W-30 ermöglicht eine wirtschaftliche Versorgung moderner PKW-Motoren bei geringst möglichem Wartungsaufwand.

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	5W-30
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	850 kg/m³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	67 mm²/s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	11,3 mm²/s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	170
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	>200°C
Pourpoint / DIN ISO 3016	-39 °C
TBN	>= 10,00 mgKOH/g

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight MBX 5W-30

Hochwertiges PKW Öl u.a. für Mercedes-Benz

SPEZIFIKATION

ACEA A3/B4; API SL/CF; JASO MA-2

HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 229.5

DIVINOL EMPFEHLUNG

VW 502.00/505.00; Renault RN 0700/0710; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; BMW LL-01

ANWENDUNG / APPLIKATION

Dieses Hochleistungs-Motorenöl der Synthesetechnologie ist für den Einsatz in vielen PKW Benzin- und Dieselmotoren konzipiert. Hohe Schmiersicherheit und deutlich längere Wartungsintervalle sind möglich.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641