



AUTOMATIKGETRIEBEFLUID ATF

ADDINOL ATF XN 8

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL ATF XN 8 ist ein synthetischer High-Performance-Schmierstoff für Automatikgetriebe. Ausgewählte synthetische Grundöle wurden mit einer speziell entwickelten Additivtechnologie anwendungstechnisch optimal kombiniert.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Speziell entwickelt mit einem hohen Verschleißschutz und einem optimierten Reibungsniveau für den Einsatz in allen gängigen Stufenautomatikgetrieben unterschiedlicher Hersteller mit bis zu 8 Schaltstufen.
- Für moderne ZF-Automatikgetriebe mit 6, 8 oder 9 Schaltstufen in leistungsstarken US-amerikanischen und europäischen Pkw.
- Die abgesenkte Viskosität ermöglicht eine bessere Kraftstoffeffizienz abhängig von Fahrzeugtyp, Fahrzeugzustand und Fahrverhalten.

BEZUGSMÖGLICHKEITEN

Lieferung vorzugsweise in Drums und Kleingebinden.

SPEZIFIKATIONEN

ADDINOL ATF XN 8 erfüllt und übertrifft die OEM-Leistungsanforderungen gemäß:


- ATF M-1375.5
- BMW 83 22 2 152 426, 83 22 2 305 397, 83 22 2 289 720, L 12108, ATF3+
- Chrysler Mopar 68157995AA/AB
- Fiat 9.55550-AV5
- Ford Mercon LV, SP XT-6, XT-8, XT-10 M2C-924-A, M2C-938-A
- Honda Acura ATF Type 3.0, 3.1
- Hyundai/Kia SP-IV-RR
- Jaguar 02JDE 26444
- Land Rover LR 023288, LR 023289
- VW / Audi G 060 162
- ZF 6HP, 8HP, 9HP, S671 090 312

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Fresstragfähigkeit
- Optimierte Reibverhältnisse
- Sehr gutes Verschleißverhalten
- Hervorragendes Kältefließverhalten
- Korrosionsverhindernde Eigenschaften

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Schutz hochbelasteter Getriebebauteile
- Sanftes Schalten mit geringerer Verzögerung in allen gängigen 8-Gang-Stufenautomatikgetrieben
- Verlängerte Lebensdauer der Getriebekomponenten
- Schnelle Versorgung aller Schmierstellen auch bei extrem tiefen Temperaturen
- Dauerhafter Korrosionsschutz





ADDINOL ATF XN 8

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		ATF XN 8	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			klar, frei von Verunreinigungen, grün	visuell
Dichte	bei 15°C	kg/m³	843	DIN 51757
Viskosität	bei 40°C	mm²/s	27	ASTM D 7042
	bei 100°C	mm²/s	5,7	
Viskositätsindex			160	DIN ISO 2909
Scheinbare Viskosität	bei -40°C	mPa*s	< 8.000	DIN 51398
Flammpunkt	COC	°C min.	200	DIN EN ISO 2592
Pour Point		°C max.	-48	ASTM D 7346

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 90 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.