



## TECHNISCHE INFORMATION

### Divinol High Liquid Plus

Beton-Trennmittel speziell für GfK-Schalhaut, sowie für beschichtete Schalplatten für hochwertige Betonteile

#### ARTIKELBESCHREIBUNG

- + nicht wassermischbares Beton-Trennmittel
- + lösemittelfrei
- + für hochwertige Sichtbetonteile bis SB 3
- + dünnflüssig
- + sparsam im Verbrauch
- + reduziert Poren- und Lunkerbildung

#### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049                      heller 0.5

---

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185        870 kg/m<sup>3</sup>

---

Viskosität/20°C / DIN 51 562            7 mm<sup>2</sup>/s

---

Giscode                                        BTM 20

---

WGK-Klasse, Konzentrat                 1

#### FREIGABEN

Biologisch leicht abbaubar nach OECD 301 B.

#### ANWENDUNG / APPLIKATION

**Divinol High Liquid Plus** kann durch die Verwendung höherwertiger Grundöle zur Herstellung hochwertiger Betonteile eingesetzt werden. Das Produkt ist für sämtliche Schalungsarten wie Holz sowie beschichtete Schalplatten im Hoch- und Tiefbau geeignet. Besonders gut geeignet für GfK-Schalhaut sowie für Polyurethan-Schalungen (Reckli, Noe etc.).

20890

10/2019-20890-0

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



## TECHNISCHE INFORMATION

### Divinol High Liquid Plus

Beton-Trennmittel speziell für GfK-Schalhaut, sowie für beschichtete Schalplatten für hochwertige Betonteile

**Divinol High Liquid Plus** kann ebenfalls als Mischerschutz in Geräten, Bau- und Transportfahrzeugen eingesetzt werden.

Die Verwendung von **Divinol High Liquid Plus** garantiert eine leichte und saubere Entschalung sowie optimale Oberflächenergebnisse.

**Divinol High Liquid Plus** ist im Anlieferungszustand problemlos durch Sprühen, Pinseln und Rollen möglichst dünn aufzutragen.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung von Betonoberflächen (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) beim Einsatz von **Divinol High Liquid Plus** nicht negativ beeinflusst.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

20890

10/2019-20890-0

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.