

Produktinformation

Nr. 34489000

KAJO-BIO-Sägegatterhaftöl ISO 460

KAJO-BIO-Sägegatterhaftöl ISO 460 wird aus ausgewählten, speziell nachbehandelten Pflanzenölen hergestellt. Ausgestattet mit einem optimalen Verschleißschutz sowie einer guten Alterungsstabilität, ist das Produkt sehr gut biologisch abbaubar.

Praxis-Vorteile:

KAJO-BIO-Sägegatterhaftöl ISO 460 wird in Sägewerken zur Schmierung von Sägegattern erfolgreich eingesetzt. Aufgrund unterschiedlicher Konstruktionen werden von den Herstellern bestimmte

Viskositäten der Gatterhaftöle vorgeschrieben, die durch unsere Produktpalette vollständig abgedeckt werden. Die jeweilige Herstellervorschrift ist dabei zu beachten.

Eigenschaften:

- **sehr gute Haftfähigkeit**
- **optimale Schmiereigenschaften**
- **einfache Anwendung**
- **leicht biologisch abbaubar**

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Dichte bei 20 °C	960	kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Viskosität bei 40 °C	460	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex	170		DIN ISO 2909
Flammpunkt	>300	°C	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	-18	°C	ASTM D 97

Version 2

überarbeitet: 08.07.2015 DR/MJ/T.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Boschstr. 13 • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120
email: Schmierstoffe@KAJO.de • Internet: www.KAJO.de