



TURMOFLUID 3 OM



Ausgabedatum: 11.09.2017

TURMOFLUID 3 OM ist ein vollsynthetisches Haft-Schmieröl.

Besondere Eigenschaften

- Hervorragende Haftung
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Hohe Oxidationsbeständigkeit
- Mindert Reibung und Verschleiß
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Keine harten Verkrustungen, dadurch einfache Reinigung der Maschinenteile

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	grün-transparent		
Dichte bei 20°C	0,91	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-35 bis 160	°C	
Öltyp	Synth. KW		
Viskosität kin. bei 40°C	27	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskosität kin. bei 100°C	7,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex (VI)	268		DIN ISO 2909
Pourpoint	-47	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 190	°C	DIN EN ISO 2592

Typischer Einsatzort

TURMOFLUID 3 OM wird erfolgreich eingesetzt in Ketten, Führungsbahnen und diversen anderen Gleitstellen.

TURMOFLUID 3 OM ist besonders gut geeignet zur Schmierung der Schmitzringe in der Druckindustrie.

Verpackungseinheiten

6 x 1 l Flasche, 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)

Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>