

# QUARTZ 5000 15W-40



## PKW Mehrbereichsmotorenöl

### ANWENDUNGEN

- **QUARTZ 5000** deckt die Anforderung von Otto- und Dieselmotoren im PKW-Segment ab (Limousine, Geländewagen und Kleintransporter).
- **QUARTZ 5000** ist für alle Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn).

### SPEZIFIKATION

#### OEM-FREIGABEN:

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ  
BEI :

#### INTERNATIONAL:

- PSA PEUGEOT CITROEN B71 2295
- VW 501.01, 505.00
- ACEA A3/B3
- API SL/CF



### EIGENSCHAFTEN

- Lange Lebensdauer der Motoren, durch sehr guten Verschleißschutz
- Ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Gute Schmiersicherheit wegen bester Fließfähigkeit

### KENNWERTE

QUARTZ 5000	EINHEITEN	15W40
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	885
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	107,2
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,3
Viskositätsindex	–	136
Pourpoint	°C	-30
Flammpunkt (OC)	°C	234

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH  
Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin  
[www.total.de](http://www.total.de)

QUARTZ 5000 15W-40  
28. Januar 2014

