Produktinformation
Steuerungsadditiv

ADDI-PROX AF/O

ist ein schnell wirksamer Entschäumer für den Einsatz in nicht wassergemischten Kühlschmierstoffen.

Eigenschaften / Vorteile:

- Einsetzbar in allen KSS-Systemen (Einzelmaschinen, Zentralanlagen, Bearbeitungszentren)
- Schnelle Wirksamkeit verhindert schaumbedingte Maschinenstillstände
- Keine nachteiligen Auswirkungen auf den Kühlschmierstoff
- Einfache Anwendung

Daten des Produktes (Konzentrat):

Bestimmung	Methode	Einheit	Werte
Dichte, 20°C	DIN 51 757	[kg/m³]	818
Kin. Viskosität, 40°C	DIN 53 018	[mm²/s]	5
Brechungsindex, n_D^{20}	DIN 51 423	---	1,451

Empfohlene Einsatzkonzentration (abhängig von der Applikation):

0,01 – 0,1%

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen:

12 Monate bei +10°C bis +30°C. Unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften für Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe.

Arbeits- und Umweltschutz:

- Einstufung in Wassergefährdungsklasse (WGK) 1
- Für weitere Informationen über Arbeits- und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt

Entsorgung:

Entsorgung entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Oemeta Chemische Werke GmbH · Ossenpadd 54 · 25436 Uetersen · Germany · Tel: +49 4122 924 -0 · Fax: +49 4122 924-150 · products@oemeta.com - www.oemeta.com