



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight DPF 5W-30

Longlife III Öl der Spitzenklasse

### ARTIKELBESCHREIBUNG

Das ideale Produkt zur Sortenrationalisierung. Mit diesem Motorenöl können nahezu alle modernen PKW-Typen von BMW, Mercedes, VW und Audi sowie vieler weiterer Hersteller, egal ob mit oder ohne Dieselpartikelfilter bzw. Katalysator, befüllt werden. Das ideale Produkt zur Minimierung der Sortenvielfalt im Motorenölbereich. Aufgrund seiner speziellen Additivierung gewährleistet dieses Motorenöl eine maximale Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren. Ebenfalls einsetzbar für R5 und V 10 TDI Motoren ab Baujahr 01/07.

Divinol Syntholight DPF 5W-30 zeichnet sich aus durch:

- + einen niedrigen Aschegehalt, was zu einer Reduktion des Partikelaufbaus in Dieselpartikelfiltern führt
- + niedrigen Schwefel und Phosphorgehalt
- + hervorragende Tieftemperatureigenschaften
- + Kraftstoffeinsparung
- + geringen Ölverbrauch
- + eine universelle Verwendbarkeit in den verschiedensten modernen PKW

### TYPISCHE KENNZAHLEN

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Farbe / DIN ISO 2049 | L 4.0 |
|----------------------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| SAE Klasse | 5W-30 |
|------------|-------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Aussehen | hellbraun, klar |
|----------|-----------------|

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 | 0,850 g/cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-------------------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Asche / Sulfat DIN 51575 | 0,5 % |
|--------------------------|-------|

49180

09/2020-49180-29

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



## TECHNISCHE INFORMATION

**Divinol Syntholight DPF 5W-30**

Longlife III Öl der Spitzenklasse

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Viskosität/40°C / ASTM D 7042              | 65 mm²/s    |
| Viskosität/100°C / ASTM D 7042             | 10,9 mm²/s  |
| Viskositätsindex / ASTM D 2270             | 170         |
| Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 | 235 °C      |
| Pourpoint / ASTM D 7346                    | -42 °C      |
| TBN                                        | 6,6 mgKOH/g |

**SPEZIFIKATION**

ACEA C3; API SN

**HERSTELLER-FREIGABEN**

MB-Freigabe 229.51; VW 504.00/507.00 (Longlife-III)

**DIVINOL EMPFEHLUNG**

BMW Longlife-04 (&lt;2019); Porsche C 30

49180

09/2020-49180-29

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



## TECHNISCHE INFORMATION

### Divinol Syntholight DPF 5W-30

Longlife III Öl der Spitzenklasse

#### ANWENDUNG / APPLIKATION

**Divinol Syntholight DPF 5W-30** ist hervorragend verträglich mit den modernsten Dieselpartikelfiltern und Katalysatoren. Aufgrund der entsprechenden Leistungsmerkmale ist dieses Öl universell für die modernsten PKW insbesondere der Marken Mercedes, BMW, VW und Audi, auch mit verlängerten Ölwechselintervallen, geeignet. Ebenfalls geeignet für LPG/CNG betriebene Motoren. Herstellervorschrift beachten!

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49180

09/2020-49180-29

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.