



## TECHNISCHE INFORMATION

### Textol C ISO 68

Wasserhelles Nadel- & Platinenöl für Flachstrickmaschinen (speziell für Shima Seiki) in 68er Viskosität

#### ARTIKELBESCHREIBUNG

- + Spezialöl auf Weißölbasis mit produktspezifischen Wirkstoffen
- + hervorragende Schmierwirkung
- + ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- + hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz
- + günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten
- + enthält auswaschfördernde Zusätze
- + keine Verharzungen und Ablagerungen an den maschenbildenden Elementen
- + frei von Schwermetallen und APEO

#### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049 heller 0.5

---

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 870 kg/m<sup>3</sup>

---

Viskosität/40°C / ASTM D 7042 68 mm<sup>2</sup>/s

---

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 > 180 °C

---

Pourpoint / ASTM D 7346 < -18 °C

---

#### SPEZIFIKATION

**Textol C ISO 68** erfüllt sämtliche Anforderungen gemäß DIN 62 136-1 für Nadel- und Platinenschmieröle auf Mineralölbasis.

Zugelassener Zusatzstoff verifiziert durch ECOCERT GREENLIFE entspricht dem GOTS Standard

#### ANWENDUNG / APPLIKATION

20320

03/2022-20320-9

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



## TECHNISCHE INFORMATION

### Textol C ISO 68

Wasserhelles Nadel- & Platinenöl für Flachstrickmaschinen (speziell für Shima Seiki) in 68er Viskosität

**Textol C ISO 68** ist ein Spezialöl zur Schmierung von Flachstrickmaschinen mit hervorragender Haftfähigkeit des Schmierstoffs, auch bei hohem Neigungswinkel des Nadelbettes.

Speziell geeignet für Shima Seiki Flachstrickmaschinen.

Geeignet für alle Arten von Ölersystemen.

#### LAGERUNG

Um einen Eintrag von Feuchtigkeit oder Verschmutzung zu verhindern, ist unbedingt darauf zu achten, dass das Gebinde sofort nach der Entnahme wieder verschlossen wird!

Empfohlene Lagertemperatur: +10 °C bis +40 °C.

#### HINWEIS / ACHTUNG

Schmierstoffe aus unserer Textol-Reihe sind grundsätzlich gut auswaschbar.

Eine Auswaschempfehlung für Ölverunreinigungen auf der Ware kann aufgrund der verschiedenen Einflussfaktoren beim Bleich- und Waschprozess von unserer Seite aus nicht abgegeben werden.

Bitte prüfen Sie daher die Auswaschbarkeit **immer** unter **realen Praxisbedingungen**.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

20320

03/2022-20320-9

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.