

SintoGrind HSS-X 1400

STAND: 01/2020

Beschreibung

SintoGrind HSS-X 1400 ist ein Hochleistungsschleifoel für die Werkzeugherstellung auf GTL-Grundoeeltechnologie.

Anwendungsbereiche

Nutenschleifen, Profilschleifen, Außen- und Innenrundsleifen von allen Stahlmaterialien wie HSS-, PM- und Medizinstählen

Für andere Anwendungen und Materialien kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr schaumarm und gutes Luftabscheidevermögen
- Verhindert zuverlässig das Auftreten von Schleifbrand
- Sehr geringe Gratbildung
- Verdampfungs- und vernebelungsarm
- Hoher Flammpunkt
- Äußerst alterungsbeständig
- Gute Filtrierbarkeit und herausragende Maschinensauberkeit

Technische Daten

	Werte	Messmethode
Dichte bei +15°C (g/cm ³)	0,81	ASTM D 7042
Viskosität bei +40 °C (mm ² /s)	14,1	ASTM D 7042
Flammpunkt (°C)	>180	DIN EN ISO 2592
Kupferkorrosion	1	DIN EN ISO 2160

Sicherheits- und Umweltaspekte

Weitere Hinweise zur Einstufung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31.

Hinweis

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Änderungen im Sinne von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.