



TURMSILON KE 35 EMULSION



Ausgabedatum: 09.09.2019

TURMSILON KE 35 EMULSION ist eine leicht zu verarbeitende Silikonemulsion, die als Trenn- oder Schmiermittel eingesetzt wird.

Besondere Eigenschaften

- Ausgezeichnete Trennwirkung
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Hohe thermische Beständigkeit
- Gute Schmiereigenschaften
- Wasserabweisender Schmierfilm

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	milchig weiß		
Dichte bei 20°C	0,99	g/cm ³	DIN 51757
Öltyp	Silikonöl / Wasser		
Siedepunkt	ca. 100	°C	
Flammpunkt	ohne	°C	DIN EN ISO 2592

Typischer Einsatzort

TURMSILON KE 35 EMULSION kann als Trennmittel durch sprühen, tauchen oder streichen auf die Oberflächen aufgebracht werden.

TURMSILON KE 35 EMULSION wird als Schmiermittel für Gummistöpsel und Dichtungen an Schraubenköpfen oder als Trennmittel bei der Herstellung von Kunststoffrohren, Polyethylen-Tragetaschen und extrudierten Kautschukteilen eingesetzt.

In der Textilindustrie dient es als Schmiermittel für Garne und Fäden, um vorzeitigen Nadelverschleiß oder -bruch zu verhindern.

Außerdem ist **TURMSILON KE 35 EMULSION** ein Bestandteil zur Herstellung von Automobil- und Möbelpolituren und kann in verdünnter Form auch als Allzweckpolitur eingesetzt werden.

Hinweis

TURMSILON KE 35 EMULSION ist in jedem Verhältnis mit, vorzugsweise entkalktem, Wasser verdünnbar.

Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 0°C und +30°C. Bei längerer Lagerung unter 0°C kann die Emulsion gefrieren, ist aber nach dem Auftauen wieder voll gebrauchsfähig.

Verpackungseinheiten

1 | Flasche, 5 | Kanister, 20 | Kanister, 60 | Fass, 200 | Fass

