

# WOLF BW FLUID GEN II +

10/07/2023  
5096

Diese Flüssigkeit wurde für BorgWarner-Allradantriebskupplungen entwickelt. Sie sorgt für eine optimale Schmierung während der Lebensdauer der Kupplungen, die sowohl mit organischen als auch mit Sinterplatten ausgestattet sind.

## ANWENDUNGEN

Diese Flüssigkeit wird für Haldex-Kupplungen der Generation II bis V empfohlen, die in Fahrzeugen der VAG-Gruppe, Land Rover und Volvo verwendet werden.

## MERKMALE

Reibungseigenschaften: Reibungsloser Kupplungsbetrieb  
Verschleißschutz: Deutlich verlängerte Kupplungslebensdauer

## SPEZIFIKATIONEN

|            |                |       |                    |
|------------|----------------|-------|--------------------|
| BMW        | 83 222 413 513 | LSC   | Fluid SL12-301     |
| BMW        | HOC            | LSC   | Fluid SL99-301     |
| FORD       | FU7J8708687AA  | VOLVO | 31367940 (1161641) |
| GM         | 93165387       | VW    | G 052 175          |
| LAND ROVER | EJ3219A509 AA  | VW    | G 055 175          |
| LSC        | Fluid SL01-301 | VW    | G 060 175          |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test                               | Methode    | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C                   | ASTM D4052 | g/ml    | 0.865                       |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 29.8                        |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 6.23                        |
| Viskositätsindex                   | ASTM D2270 |         | 166                         |
| Stockpunkt                         | ASTM D6892 | °C      | -51                         |
| Copper corrosion (150°C, 3h)       | ASTM D130  |         | 1A                          |
| Flammpunkt COC                     | ASTM D92   | °C      | 192                         |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

