



TECHNISCHE INFORMATION

AL-Inhibitor

ARTIKELBESCHREIBUNG

AL-Inhibitor ist ein wässriger Korrosionsinhibitor für Aluminium. Dieser Zusatz kann in wässrigen Lösungen eingesetzt werden, die in Kontakt mit verschiedenen Aluminiumoberflächen kommen. Der Einsatz ist nicht von der Wasserhärte abhängig.

Die geringe Zusatzmenge von **AL-Inhibitor** beeinflusst in der Regel nicht die Eigenschaften des Produktes.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Dichte/20°C / DIN EN ISO 12185 1150 kg/m³

Viskosität/20°C / ASTM D 7042 10 mm²/s

Flammpunkt > 100 °C (nach DIN 51 376)

ANWENDUNG / APPLIKATION

Zugabe von 0,1 % **AL-Inhibitor** in die Gebrauchtlösung bei beginnender Grauschleierbildung auf dem bearbeiteten Aluminium.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

60200

01/2020-60200-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.