STRUB Oil System Cleaner 1200

Rückstandsreiniger für Mineraloelsysteme

Art. Nr. 30563

Beschreibung

STRUB Oil System Cleaner 1200 ist ein synthetic property, mineraloellösliches Wirkstoffkonzentrat auf der Basis synergistisch wirkender High tech Additive. Die Wirkstoffe reinigen selbstständig das gesamte Oelsystem. Löst und unterwandert mühelos gefährlichen Schwarzschlamm, Verlackung und andere Ablagerungen. Hält Oelbohrungen, Ventile und Filter durchgängig. Reinigt das Oelsystem mit dem Oelwechsel und ermöglicht ohne grösseren Aufwand einen sauberen und damit wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen. Greift Lack und Dichtungen nicht an!

Anwendung

Für **sämtliche Oelumlaufsysteme,** welche mit mineralischen, halb-synthetischen und PAO Oelen befüllt sind und periodisch gesäubert werden müssen wie: Motoren-, Hydraulik-, Getriebe, Wärmeträger-, Metallbearbeitungs-Anlagen und viele andere. Auch hervorragend bewährt für Naturgas-, Gas- und Marinemotoren.
Bestens geeignet auch für die Spüloele die vor einer Erstbefüllung oder Montagearbeiten als Systemreiniger eingesetzt werden.

Vor der letzten Arbeitsschicht bzw. Oelwechsel zusetzen und min. 1 - 5 Tage (**bei Motoren 10 - 15 Minuten**) weiter im Einsatz lassen. Es kann **uneingeschränkt weitergearbeitet** werden. Danach System bei Betriebstemperatur entleeren und mit entsprechendem Oel neu befüllen. Die Filtereinheit sollte unter 60 Mikron liegen, damit grosser Metallabrieb nicht in das Umlaufsystem gelangen kann.

Dosierung

Diesel-, Benzin- und Marinemotoren	2 - 3	Vol. %
Naturgas- und Gasmotoren	1 - 2	Vol. %
Hydraulik-Anlagen	1 - 2	Vol. %
Turbinen	0.01 - 0.02	Vol. %
Wärmeträger-Anlagen	3 - 4	Vol. %
Metallbearbeitung, Pressen	1 - 2	Vol. %
Kompressoren, Kälteanlagen	0.5 - 1	Vol. %

Transport

ADR/SDB: Kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlematttstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch

ISO 9001|14001, Version 1: 29.01.2015 / MF