

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight ASN 5W-30

Hochleistungsmotorenöl für API SN & ILSAC GF-5

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight ASN 5W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl insbesondere zur Schmierung moderner Benzin- und Ethanolmotoren (bis zu E85) in PKWs, Kleintransportern und SUVs. Durch wirksame, hochwertige Additivkomponenten bietet **Divinol Syntholight ASN 5W-30** eine sehr gute Schmierleistung aller wichtigen Komponenten und somit eine längere Motorlebensdauer. Darüber bietet **Divinol Syntholight ASN 5W-30** verbesserten Schutz für die neuesten Emissionskontrollsysteme und Turbolader. Dieses Motorenöl deckt insbesondere die Spezifikationen ILSAC GF-5 und API SN ab.

Vorteile von **Divinol Syntholight ASN 5W-30**:

- + geringer Verschleiss bei Kaltstarts / niedrigen Temperaturen
- + geringer Ölverbrauch, da kaum Verdampfungsverlust
- + Schutz Ihrer Abgasnachbehandlungssysteme

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	5W-30
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,846 kg/m ³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	62 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	11,5 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	177
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	210 °C

49150

01/2020-49150-10

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight ASN 5W-30

Hochleistungsmotorenöl für API SN & ILSAC GF-5

Pourpoint / DIN ISO 3016	- 45 °C
--------------------------	---------

TBN	8 mgKOH/g
-----	-----------

SPEZIFIKATION

API SN; ILSAC GF-5

DIVINOL EMPFEHLUNG

DEXOS 1 Gen.2; Ford WSS-M2C946-A; Chrysler MS-6395; GM 6094M

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight ASN 5W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches speziell für Otto-PKW-Motoren mit und ohne Turbolader konzipiert worden ist.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49150

01/2020-49150-10

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2