



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol GL 4 80W-90

Mineralisches Schaltgetriebeöl GL-4 der SAE Klasse 80W-90

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol GL 4 80W-90 ist ein leistungsstarkes Hochdruckschaltgetriebeöl für stark belastete Getriebe. Hochwertige Grundöle sowie moderne Additiv-Technologie ermöglichen breiten Einsatz und optimale Schmierung, um Verschleiß und Abrieb zu minimieren. **Divinol GL 4 80W-90** kann bei normalen Ölwechselintervallen entsprechend der Herstellervorschrift eingesetzt werden. Die Mehrbereichscharakteristik ermöglicht, dass bei Schaltschwierigkeiten (z.B. Schwergängigkeit) eine deutliche Verbesserung gegenüber der Verwendung von SAE 80 oder 90 Schaltgetriebeölen festzustellen ist.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	L 3,5
----------------------	-------

SAE Klasse	80W-90
------------	--------

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,89 g/cm ³
--------------------------------	------------------------

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	140 mm ² /s
-------------------------------	------------------------

Viskosität/100°C / ASTM D 7042	14,4 mm ² /s
--------------------------------	-------------------------

Viskositätsindex / ASTM D 2270	100
--------------------------------	-----

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	210°C
--	-------

Pourpoint / ASTM D 7346	-30°C
-------------------------	-------

52110

03/2021-52110-8

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol GL 4 80W-90

Mineralisches Schaltgetriebeöl GL-4 der SAE Klasse 80W-90

SPEZIFIKATION

API GL-4

DIVINOL EMPFEHLUNG

MAN 341 E2/Z2; MB 235.1; ZF TE-ML 02B, 06L, 08, 16A, 17A

ANWENDUNG / APPLIKATION

Einsetzbar in manuellen Schaltgetrieben entsprechend API GL-4, in welchen eine SAE Klasse 80W-90 gefordert wird.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

52110

03/2021-52110-8

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.