

Beschreibung/Anwendung

Hyperion 2T Mix Sonderkraftstoff ist ein gebrauchsfertiges, extrem schadstoffarmes 2-Takt Kraftstoffgemisch. Durch die Verwendung von hochwertigsten Alkylat Rohbenzin in Verbindung mit einem Hochleistung 2 Takt Motorenöl werden folgende Vorteile erreicht: - Aromaten und Schwefelarm - Sauberste Verbrennung - Sofort einsetzbar und garantiert 2 Jahre lagerfähig - Reduzierung der Belastung von Mensch und Umwelt Hyperion 2T Mix Sonderkraftstoff kann in allen Geräten wie Kettensägen, Freischneider Laubbläser etc. die ein Zweitaktgemisch erfordern eingesetzt werden. Die hohe Qualität ist durch das KWF Prüfsiegel geprüft und bestätigt.

Bei der Umstellung von konventionellem Kraftstoff auf Hyperion 2T Mix Sonderkraftstoff kann anfangs eine verstärkte Rußbildung auftreten, weil Ablagerungen im Motor abgebrannt werden. Probleme mit der Verträglichkeit gegenüber anderen Materialien wie Lacken oder Dichtungen sind nicht zu erwarten. Durch den Einsatz eines raucharmen Hochleistungsmotorenöls mit Sicherheitsspielraum für hohe Beanspruchung und eines speziellen, synthetischen, schadstoffarmen Benzins erfolgt eine wirksame Reduzierung der Belastung für Mensch und Umwelt. Im Gegensatz zu herkömmlichem Benzin mit einem Aromatengehalt bis zu 30 %, ist Hyperion 2T Mix Sonderkraftstoff aromatenarm und enthält kaum Blei oder Schwefel. Auf Wunsch legen wir weitere Daten zu den KWF-Anforderungen vor. Das schadstoffarme Benzin und die geringere Rußbildung sorgen für eine sauberere Verbrennung, weniger Ablagerungen und somit für weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Gerätes.

Das Benzin ist sehr stabil und daher lange lagerfähig.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Ø
Dichte bei 15°C	kg/m³	686
ROZ		94,2
MOZ		91,6
Aromaten	Vol %	0,32
Benzol	Vol %	0,02
Olefine	Vol %	0,1
Schwefel	mg/kg	< 1
Blei	mg/L	< 1
Kupferkorrosion max.		1a



Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.