Produktinformation

Meguin Wälzlagerfett LP2

Beschreibung

Wälzlagerfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen.

EigenschaftenEnthält neben hochwirksamem Korrosions- und Oxidationsschutz noch EP-Additive, die eine optimale Schmierleistung selbst bei extremen Bedingungen und hohen Drücken gewährleisten. Ist in der Lage einen hohen Wasseranteil aufzunehmen, ohne seine Leistungsfähigkeit zu verlieren.**Temperatureinsatzbereich**-30 °C bis +120 °Ckurzzeitig bis +130 °C

Kenndaten

Verseifungsart	Lithiumseife
Kurzbezeichnung	KP2K-30 DIN 51502
NLGI-Klasse	2 DIN 51818
Walkpenetration	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Tropfpunkt	> 190 °C DIN ISO 2176
Ölabscheidung nach 7 Tagen bei 40°C	5,9 % DIN 51817
Ölabscheidung nach 18 Stunden bei 40°C	1,8 % DIN 51817
Fließdruck bei -30°C	<1400 mbar DIN 51805
Emcor-Korrosionsgrad	0 DIN 51802
Kupferkorrosion nach 24 Stunden bei 100°C	1 b DIN 51811
Verhalten gegenüber Wasser	Jan 90 DIN 51807 Teil 1
VKA Gut.-/Schweißkraft	2200 N DIN 51350 Teil 4
VKA Verschleiß/Kalottendurchmesser	0,5 mm DIN 51350 Teil 5
Basisöl	mineralisch
Viskosität bei 40°C	160 mm²/s ASTM D 7042-04
Flammpunkt	242 °C DIN ISO 2592

Kenndaten

Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016

Anwendung

Eignet sich besonders zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei erschwerten Bedingungen und hohen Druckbelastungen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Seine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum.

Erhältliche Gebinde

25 pdf.measure.kg Eimer Kunststoff	4768 D-GB
5 pdf.measure.kg Eimer Kunststoff	4766 D-GB
50 pdf.measure.kg Eimer Blech	4776 D-GB
400 pdf.measure.g Kartusche Kunststoff	4769 D-GB-F-HR-RUS-GR
180 pdf.measure.kg Fass Blech	6446 D-GB
15 pdf.measure.kg Eimer Kunststoff	8427 D-GB
400 pdf.measure.g Lube-Shuttle	9029 D-GB-F-HR-RUS-GR

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
Fax: +49 6831 8909-59
E-Mail: vertrieb@meguin.de