Technisches Datenblatt



Interflon Metal Clean (Aerosol)

Kraftvoller Reiniger und Entfetter in der Sprühdose

Produktbeschreibung

Reinigt und entfettet Oberflächen, Maschinenteile und Ketten. Entfernt Öl, Fett, Teer, Harz, Silikone, Leim und andere Verunreinigungen von Oberflächen, Maschinenteilen und Ketten. Hat einen milden Geruch, trocknet schnell und hinterlässt keine Rückstände. Durch den kräftigen Strahl lassen sich auch schwer erreichbare Teile einfach und schnell reinigen. Enthält keine chlorierten Lösungsmittel.

Interflon Metal Clean (Aerosol) wird von der NSF unter Registrierungsnummer <u>140150</u> für die Verwendung als Allzweckreiniger (Kategoriecode A1) in der Lebensmittelindustrie freigegeben.

Anwendung

Zum Reinigen und Entfetten von Lagern, Zahnrädern, Schlössern, Zylindern, Ketten, Führungen, Scharnieren, Achsen, Spindeln, Förderbändern, Bremssystemen usw. Auch zum Reinigen asbestfreier Bremsbeläge besonders gut geeignet. Nicht zum Reinigen von Gummi, Kunststoffteilen oder Sicherheitsglas verwenden.

Vorteile

- Entfernt Öl, Fett und andere Verschmutzungen
- Reinigt und entfettet, verdunstet schnell
- Enthält keine chlorierten Lösungsmittel
- Hinterlässt keine Rückstände
- Kräftiger Strahl ermöglicht die Reinigung von schwierig zu erreichenden Teilen
- Das Aerosol kann in jeder Position verwendet werden.

Anwendungsvorschriften

Großzügig auf die zu behandelnden Teile aufsprühen. Einwirken lassen und mit einem sauberen Tuch oder Papiertuch abwischen. Bei hartnäckigem Schmutz bei Bedarf wiederholen. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Alle Lebensmittel und Verpackungen müssen entfernt oder abgedeckt werden, bevor man mit der Reinigung anfängt. Nach dem Gebrauch des Produkts sind alle Flächen mit einer Seifenlösung zu behandeln und mit Trinkwasser abzuspülen.

Es ist zu empfehlen, den Reiniger an einer kleinen unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzugehen, dass er die zu reinigende Oberfläche nicht beeinträchtigt oder beschädigt. Nicht auf heißen Flächen anwenden. Bei der Reinigung großer senkrechter Flächen das Produkt von unten nach oben auftragen, um zu gewährleisten, dass die gesamte Fläche bedeckt wird. Die Verschmutzungen am besten von oben nach unten abwischen, um zu verhindern, dass Streifen und Schlieren zurückbleiben. Das Produkt nicht in der prallen Sonne verwenden oder trocknen lassen.

Bitte beachten: Interflon Metal Clean (Aerosol) ist ein sehr kraftvoller Reiniger, der Elastomere und Gummi angreifen kann.

Sicherheitsvorschriften

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technisches Datenblatt



Interflon Metal Clean (Aerosol)

Kraftvoller Reiniger und Entfetter in der Sprühdose

Verpackung

Siehe aktuelles Interflon-Produktverzeichnis.

Transportvorschriften

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Eigenschaft	Ergebnis	Verfahren
Zusammensetzung	Gemisch aus Lösungsmitteln.	
	Treibgas: Kohlendioxid	
Farbe	Farblos	
Geruch	Zitrusduft	
Dichte bei 20 °C	0,77 g/cm ³	
Dampfdruck bei 20 °C	162 hPa	
Verdunstungsgeschwindigkeit	4.2 (n-BuAc = 1)	
Biologische Abbaubarkeit	98 %	OECD 302-B (angepasst)
Höchste Anwendungstemperatur	40 °C	
Haltbarkeit*	6 Jahre	

^{*}Die Haltbarkeit des Produkts, wenn es bei Raumtemperatur in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert wird.

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um typische Eigenschaften des Produkts, die unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden, und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, die die Leistung des Produkts nicht beeinträchtigen, muss bei normaler Herstellung gerechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

INTERFLON BV, Postfach 1070

NL - 4700 BB Roosendaal, Niederlande

Tel.: + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendung. Sie sind somit nicht so auszulegen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehenden gewerblichen Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.

Interflon*/MicPol* ist eine eingetragene Handelsmarke der Interflon BV.

31/8/19 2/2