

ISOLUBRIC VG 46 U-L

Multifunktionaler Industrieschmierstoff



ISOLUBRIC VG 46 U-L ist ein multifunktionaler Industrieschmierstoff zur Anwendung als Hydrauliköl und Bettbahnöl auf Mineralölbasis.

ISOLUBRIC VG 46 U-L eignet sich auch zur Schmierung von Bettbahnen und Führungen in Werkzeugmaschinen, da es nicht nur eine hohe Druckaufnahmefähigkeit hat, sondern auch die ausgezeichneten Anti-Stick-Slip-Eigenschaften eines CGLP-Öles aufweist.

ISOLUBRIC VG 46 U-L ist für den Einsatz in Hydraulikanlagen der Leistungsklasse HLP gemäß DIN 51524 Teil 2 zuzuordnen.

ISOLUBRIC VG 46 U-L weist neben besten Schmiereigenschaften auch eine sehr gute Druck- und Alterungsbeständigkeit auf.

Physikalische Daten

Aussehen		gelblich-braun	
Dichte/20 °C	DIN 51757	ca. 0,873	g/cm ³
Viskosität/40 °C	DIN 51562/1	ca. 46	mm ² /s
Pourpoint	ISO 3016	< - 20	°C
Flammpunkt	ISO 2592	> 220	°C

Gültig nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt

110830-brk-1512104

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.