

SWISSCUT DECO EX

Beschreibung

SWISSCUT DECO EX ist ein Hochleistungsschneidöl neuester Generation. Bei der Auswahl der Inhaltsstoffe wurde darauf geachtet, dass eine hervorragende Human- und Maschinenverträglichkeit gewährleistet ist. SWISSCUT DECO EX eignet sich zur Bearbeitung sämtlicher metallischer Werkstoffe.

Vorteile

- **Geringe Verdampfung**
weniger Verbrauch
- **Gutes Spülvermögen**
saubere Maschinen
- **Hoher Flammpunkt**
sehr hohe Prozesssicherheit
- **Gute Dichtungsverträglichkeit**
mit sämtlichen üblich verwendeten Kunststoffen und Polymeren kompatibel

Einsatzbereich

Eignet sich zum Drehen, Bohren, Fräsen von Automatenstählen, hochlegierten Stählen, Titan, Inox, sowie Aluminium und Buntmetalle, inklusive Beryllium.

Haltbarkeit / Lagerbedingungen

36 Monate bei einer Temperatur von 5°C bis 40°C im geschlossenen Gebinde.

Typische technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte	
SWISSCUT DECO EX			10	15
Farbe		DIN ISO 2049	gelblich	gelblich
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.855	0.86
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	10	15
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	192	204
Kupferkorrosion		ASTM D 130	1a-b	1a-b

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns daher das Recht vor, die Angaben dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. MOTOREX AG übernimmt keinerlei Garantie für kontaminierte Kreisläufe, mechanische Defekte oder ähnliches, welche auf mangelhafte Pflege, nicht Einhalten der Richtlinien, oder die Verwendung nicht empfohlener Materialien/Stoffe zurückzuführen sind. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB) der MOTOREX AG LANGENTHAL.



MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
CH-4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 75 75
info@motorex.com, www.motorex.com