

Technisches Merkblatt

Elaskon NK-S

Elaskon NK-S ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen.

Eigenschaften:

Elaskon NK-S zeichnet sich durch ausgezeichnetes Haftvermögen aus. Durch eine ausgewogene Additivkombination werden die Alterungsbeständigkeit, das Druckaufnahmevermögen, die Korrosionsschutzeigenschaften des Erzeugnisses wesentlich verbessert.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon NK-S wird in flüssiger Form angeliefert und kann mit Tropföler, Pinsel, Roller und ähnlichen Geräten auf die Seiloberflächen aufgebracht werden. Zum Versprühen geeignet. Der Schmierfilm ist sofort nach Aufbringung einsatzbereit, da kein Lösungsmittel enthalten ist.

**biologisch schnell
abbaubar**

Lagerung:

Im geschlossenen
Originalgebinde mind. 1
Jahr.

lieferbar in:

200 l Faß
20 l Kanister



Elaskon Sachsen GmbH _Co. KG
für Spezialschmierstoffe
Lohmannstraße 5-9
01237 Dresden
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0
Telefax: (0351) 2 85 75-99
web site: www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 20.09.2006

Elaskon NK-S

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,92	g/cm³
Flammpunkt	DIN EN 22719	> 290	°C
Viskosität (20°C)	DIN 51562, Teil 1	18	mm²/s
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -40	°C
Verschleißschutz (VKA Verschweißkraft)	DIN 51350, Teil 4	> 1700	N
Quellwirkung (14 d, 50°C), Semperit A431, A438	DIN 53521	11,1 / 14,7	Vol.-%
Härteänderung (14 d, 50°C), Semperit A431, A438	DIN 53505	-6 / -9	Shore A