

Beschreibung/Anwendung

Hyperion KFZ Innenreiniger MAXX ist ein anwendungsfertiger Oberflächenreiniger speziell für die Pflege von Glas und Kunststoffoberflächen im Innenbereich von KFZ. Er erzeugt ein rückstandsfreies Reinigungsergebnis und trocknet komplett ab.

Hyperion KFZ Innenreiniger gewährleistet eine schonende Reinigung und Pflege der Kunststoffoberflächen mit einem angenehmen Geruch.

Ideal für die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen mit Tornado Effekt.

Vorteile/Eigenschaften

- Streifenfrei
- Tornado- tauglich
- Angenehmer Duft
- Frei von NTA
- Frei von Phosphate

Technische Kenndaten

Eigenschaften	
Aussehen	Klare, blaue Flüssigkeit
Dichte bei 15°C	1,00 /ml (20°C)
pH-Wert (1% ige Lösung)	7 (Konz.)

Anwendung

Innenreinigung KFZ		100%
---------------------------	--	------

Hyperion KFZ Innenreiniger MAXX auf die zu reinigenden Oberflächen aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit Mikrofasertuch abreiben.

Alternativ kann der Auftrag auch über eine Reinigungspistole durchgeführt und mit Druckluft getrocknet werden.

Nicht auf heiße Oberflächen sprühen oder in praller Sonne anwenden.

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Materialverträglichkeit

Die Anwenderlösung ist geeignet für alle gewöhnlichen Materialien im Auto Innenraum.

Nicht geeignet für Leder!

Empfindliche Materialien sind vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf ihre Verträglichkeit hin zu prüfen.

Schutzvorschriften

Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Abwasserverhalten

Die enthaltenen Tenside sind gemäß der Detergenzien-VO biologisch abbaubar.

Hyperion KFZ Innenreiniger MAXX Tornado ist frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX). Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens 80% nicht erreichen.

Lagerhinweise

- Lagertemperatur 5 bis 30°C
- In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern
- Frost- und Hitzeeinwirkung vermeiden.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Von Zündquellen fernhalten

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.