



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Asphalt Omni SF

Biologisch leicht abbaubares Asphalttrennmittel
für Splittmastix- und OPA-Asphalt

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + hocheffektives Asphalttrennmittel
- + auf Basis von anionischen Tensiden und Hilfsstoffen
- + kennzeichnungsfrei
- + biologisch leicht abbaubar
- + Mineralöl- und VOC-frei (lösemittelfrei)
- + gebrauchsfertig

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / Aussehen farblos, klar

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 1060 kg/m³

Viskosität/20°C / ASTM D 7042 7 mm²/s

Pourpoint / ASTM D 7346 <-12 °C

pH-Wert im Konzentrat / DIN 51 369 7,7

WGK 1

FREIGABEN

Divinol Asphalt Omni SF ist biologisch leicht abbaubar (gemäß OECD 301 C Test).

ANWENDUNG / APPLIKATION

27430

06/2023-27430-32

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchslöser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Asphalt Omni SF

Biologisch leicht abbaubares Asphalttrennmittel
für Splittmastix- und OPA-Asphalt

Divinol Asphalt Omni SF wurde speziell für Splittmastixasphalt (polymermodifizierten Asphalt - PMB) sowie für offenporigen Asphalt (OPA - Flüsterasphalt) entwickelt. Das Produkt ist ebenfalls für herkömmliche Binderschichten und Asphalte einsetzbar.

Bestens geeignet ist es für einen breiten Anwendungsbereich, sowie für alle Arten von Straßenwalzen (Gummiradwalzen, Kombiwalzen, etc.)

Divinol Asphalt Omni SF hinterlässt keine Flecken/Rückstände auf Beton und Asphalt bzw. löst Asphalt nicht an. Die Applikation erfolgt mit einem geeigneten Sprühgerät oder mit Pinsel.

ANSATZ

Divinol Asphalt Omni SF wird pur eingesetzt

LAGERUNG

Das Produkt ist im Anlieferungszustand (Konzentrat) frostunempfindlich.

HINWEIS / ACHTUNG

Ausschließlich mit Wasser vermischen – nie mit Diesel herunterkonzentrieren.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

27430

06/2023-27430-32

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.