

WOLF OFFICIALTECH 10W-30 UHPD MF

26/02/2024
15765

Dieses Öl für HD-Gasmotoren liefert außerordentliche Verschleißfestigkeit. Aufgrund seiner hervorragenden Oxidationsbeständigkeit, Scherstabilität und Beständigkeit gegen Schaumbildung behält es seine ursprüngliche Zusammensetzung bei und ermöglicht somit längere Ölwechselintervalle im Vergleich zu früheren Formulierungen.

ANWENDUNGEN

Sowohl moderne als auch ältere gasbetriebene Motoren profitieren von dem Motoröl für die meisten Erstausrüster (OEMs), wodurch es sich perfekt für eine Vielzahl von Motortypen eignet. Es kann einer breiten Motorenpalette der Hersteller Caterpillar, Mack, Renault, Volvo und anderer Marktführer optimalen Schutz bieten, ungeachtet dessen, ob diese mit einem Nachbehandlungssystem, Turbolader oder Kompressor ausgestattet sind oder nicht. Es ist kompatibel mit der Emissionskontrolltechnologie EURO IV, V und VI für LKW, sowie den Stufen IIIB, IV und Tier 4i, 4f für geländegängige Nutzfahrzeuge.

MERKMALE

Verbesserte Motorsauberkeit: Längere Betriebszeiten
Hoher Verschleißschutz: Höhere Motorlebensdauer
Erhöhte Oxidationsstabilität: Längere optimale Ölleistung

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

ACEA	E11	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E6-16	DAF	PSQL 2.1 E
ACEA	E7	DAF	PSQL 2.1 E LD
ACEA	E8	DAIMLER TRUCK	DTFR 13D110
ACEA	E9-16	DAIMLER TRUCK	DTFR 15B110
API	CI-4	DAIMLER TRUCK	DTFR 15C100
API	CI-4 Plus	DAIMLER TRUCK	DTFR 15C110
API	CJ-4	DAIMLER TRUCK	DTFR 15C120
API	Freigabe CK-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
JASO	DH-1	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
JASO	DH-2	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ALLISON	C4	DEUTZ	DQC IV-10 LA
CATERPILLAR	ECF-1a	DEUTZ	DQC-III-10 LA
CATERPILLAR	ECF-2	DEUTZ	DQC-III-18 LA
CATERPILLAR	ECF-3	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
CATERPILLAR	TO-2	FORD	WSS-M2C171-F1
CUMMINS	CES 20076	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
CUMMINS	CES 20077	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CUMMINS	CES 20078	JD	JDQ-78X
CUMMINS	CES 20081	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CUMMINS	CES 20085	MACK	EO-M PLUS
CUMMINS	CES 20086	MACK	EO-N
CUMMINS	CES 20092	MACK	EO-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20100	MACK	EO-O Premium Plus

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



MACK	Freigabe EO-S 4.5	RENAULT	Freigabe RLD-3
MAN	M3271-1	RENAULT	RGD
MAN	M3477	RENAULT	RLD
MAN	M3575	RENAULT	RLD-2
MAN	M3775	RENAULT	RLD-4
MB	228.3	RENAULT	RXD
MB	228.31	SCANIA	LA
MB	228.51	VOITH	Retarder Oil Class B
MB	228.52	VOLVO	Freigabe VDS-4.5
MB	235.28	VOLVO	VDS-3
MTU	Oil Category 2.1	VOLVO	VDS-4
MTU	Oil Category 3.1		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	76.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		153
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

