CONTRAKOR FLUID H 1

Langzeit-Korrosionsschutzstoff, wirksamer Rostlöser

Vorteile für Ihre Anwendung

- Korrosionsschutzstoff mit Langzeitwirkung
- Löst Rost und Oxidschichten
- Schmiert ausgezeichnet, verbessert Gleiten
- Verläuft und verteilt sich hervorragend, kriecht in feine Schmierspalten
- Verdrängt Feuchtigkeit und Nässe
- Reinigt pflegt und schützt metallblanke Oberflächen auch elektrische Kontakte
- Spray-Variante ohne Lösungsmittel

Ihre Anforderungen - unsere Lösung

CONTRAKOR FLUID H 1 ist ein dünnflüssiger, vielseitiger Universal-Schmierstoff auf Mineralölbasis mit gutem Eindringvermögen. Entwickelt als temporärer Langzeit-Korrosionsschutzstoff zur Anwendung an allen metallischen Oberflächen, ist das Produkt wegen seiner guten Kriechfähigkeit auch als sehr wirksamer Rostlöser anwendbar. Darüber hinaus schmiert CONTRAKOR FLUID H 1 ausgezeichnet, verbessert das Gleiten und ist besonders im Werkstattbereich, wo vieles schnell und unproblematisch geschmiert werden muss, unentbehrlich. Das Fluid besitzt gute Reinigungswirkung und löst zuverlässig Verschmutzungen, Ölrückstände, Zunder usw. Es kann vielseitig als Nässeschutz angewendet werden, als Kontaktöl für elektrische Kontakte und als Bearbeitungsflüssigkeit bei der spanenden Metallbearbeitung.

Anwendungsgebiete

Anwendung von CONTRAKOR FLUID H 1 als:

Korrosionsschutzstoff

für alle metallischen Oberflächen, insbesondere an Maschinen, Geräten, Werkzeugen, Gießformen, Drahtseilen, Fahrzeugen, Batterie-Klemmen. Besonders geeignet auch zur Langzeitkonservierung von Ersatzteilen für die Zeit der Zwischenlagerung in geschlossenen Lagerräumen.

Rostlöser

für alle angerosteten oder festgerosteten Teile wie z.B. Schraubenverbindungen, Bolzen, Scharniere, Gleit- und Schiebesitze etc. Das Fluid verteilt sich rasch und dringt intensiv in die Oberflächen ein. Flugrost wird schnell angelöst, bei starkem Rost muss etwas gewartet werden.

Schmierstoff

für Ketten, Lager, Federn, Gleitstellen, Drahtseile und Schlösser sowie für Scharniere, Antennen und Gelenke. Zuverlässige Schmierung; ein dünner Schmierfilm genügt für deutliche Reduzierung von Reibung und Verschleiß.

Entwässerungsöl, Nässeschutz

für Antennenkästen, Zündverteiler und Zündkabel; Nässeschutz für Maschinen und Geräte, die häufig unter Freiwetterbedingungen betrieben werden. Das Fluid unterwandert Feuchtigkeit und verdrängt Nässe.

Kontaktöl

für elektrische Klemm- und Schraubenverbindungen sowie Kupplungen. Sorgt für einwandfreie Stromübergänge und beseitigt Kriechströme.

Bearbeitungsflüssigkeit

als Kühlmittel bei der spanenden Metallbearbeitung, wenn kein Kühlmittelkreislauf vorhanden ist. Schont Werkzeuge und Werkstücke und ermöglicht bessere Arbeitsergebnisse.

Reinigungs- und Pflegeöl

löst Schmutz, Ölrückstände, Zunder etc. Benetzt und durchtränkt die eingesprühten Verschmutzungen und löst sie ab. Schützt metallblanke Oberflächen und bewahrt z.B. das optisch einwandfreie Aussehen von Dekorteilen.

Anwendungshinweise

Das Aufbringen von CONTRAKTOR FLUID H 1 kann durch Tauchen, Sprühen oder Pinseln auf saubere, metallisch blanke Oberflächen erfolgen. Kleinteile werden in der Regel getaucht, Großteile oder Flächen besprüht.

a brand of FREUDENBERG

CONTRAKOR FLUID H 1

Langzeit-Korrosionsschutzstoff, wirksamer Rostlöser

Sicherheitsdatenblätter

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter können Sie auf unserer Website www.klueber.com anfordern. Sie sind ebenfalls über Ihren persönlichen Ansprechpartner erhältlich.

Gebinde	CONTRAKOR FLUID H 1	CONTRAKOR FLUID H 1 Spray
Spraydose 400 ml		+
Kanister 1 l	+	
Kanister 5 l	+	
Kanister 20 l	+	
Fass 200 l	+	

Hinweis

Abgesehen von der Artikel-Nr. und der Mindestlagerdauer beziehen sich die folgenden Produktkenndaten des Sprays auf den lösemittelfreien Spraywirkstoff.

Produktkenndaten	CONTRAKOR FLUID H 1	CONTRAKOR FLUID H 1 Spray
Artikelnummer	047044	081016
Aussehen	klar - leicht trüb	klar - leicht trüb
Farbraum	braun	braun
Dichte, DIN 51757, 20°C	ca. 0.88 g/cm³	ca. 0.88 g/cm³
Korrosionstest, DIN EN ISO 6270-2, AHT	≥ 0 (10) Korrosionsgrad (Runden)	≥ 1 (10) Korrosionsgrad (Runden)
Salzsprühnebelprüfung, DIN EN ISO 9227 / ASTM B117, basiert auf Standard, 5 % NaCl solution / steel S235JR+AR (RSt 37-2), Korrosion nach	≥ 5 h	≥ 5 h
Pourpoint, DIN ISO 3016	ca. -45 °C	ca. -45 °C
Mindestlagerdauer ab Herstellung - bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original verschlossenen Gebinden, ca.	60 Monate	36 Monate

CONTRAKOR FLUID H 1

Langzeit-Korrosionsschutzstoff, wirksamer Rostlöser

Klüber Lubrication – your global specialist

Unsere Leidenschaft sind innovative tribologische Lösungen. Durch persönliche Betreuung und Beratung helfen wir unseren Kunden, erfolgreich zu sein – weltweit, in allen Industrien, in allen Märkten. Mit anspruchsvollen ingenieurtechnischen Konzepten und erfahrenen, kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meistern wir seit über 90 Jahren die wachsenden Anforderungen an leistungsfähige und wirtschaftliche Spezialschmierstoffe.

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Deutschland /
Telefon +49 89 7876-0 / Telefax +49 89 7876-333.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Angaben beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, das ausgewählte Produkt vorher in der Anwendung zu testen. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau, am vorgegebenen Einsatzzweck und an der Anwendungstechnik orientieren. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechanischen, dynamischen, chemischen und thermischen Beanspruchung druck- und zeitabhängig ihre technischen Werte. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Wir empfehlen grundsätzlich ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. Klüber Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich Klüber Lubrication das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Herausgeber und Copyright: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Nachdruck, auch auszugsweise, nur bei Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars und nur nach Absprache mit Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG gestattet.

a brand of FREUDENBERG