

RENOTEST LO

Prüföl und Justieröl für L`ORANGE- Diesel- Einspritzsysteme auf Mineralölbasis.

Beschreibung

RENOTEST LO bietet einen neutralen Geruch. RENOTEST LO hat günstige Schaumeigenschaften und enthält hoch effiziente Wirkstoffe gegen Alterung und Korrosion sowie Verschleiß.

Geprüfte bzw. behandelte Teile können aufgrund der hervorragenden Wirksamkeit ohne Reinigung weiterverarbeitet werden. Die Funktionsfähigkeit geprüfter bzw. behandelter Teile bleibt über einen Zeitraum von ca. 12 Monaten erhalten.

Vorteile

- Nach Prüfung sicherer Korrosionsschutz
- Weiterverwendung ohne Reinigung

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,822 g/ml
Farbzahl	DIN ISO 2049	1 ASTM
Flammpunkt, CoC	DIN ISO 2592	132 °C
Pourpoint	DIN ISO 3016	-24 °C
Neutralisationszahl	FLV-N7 / DIN 51558	0,16 mgKOH/g
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	4,5 mm ² /s

PI60073, PMA, 17.08.2016, Seite 1

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.