TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90

Vollsynthetisches Premium Performance Hypoidgetriebeöl für Achsgetriebeanwendungen in Bahnfahrzeugen und Nutzfahrzeugen.

Beschreibung

TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90 ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl mit hohem Verschleißschutzniveau und nachgewiesener Alterungsstabilität. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Achsgetrieben von Nutzfahrzeugen im Bereich On- und Off-Road, sowie besonders auch für den Einsatz in schienengebundenen Fahrzeugen wie Lokomotiven und Triebköpfen. Seine Leistungsfähigkeit hat TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90 in einem Feldtest mit einem europäischen Bahnbetreiber erfolgreich unter Beweis gestellt.

Anwendung

TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90 ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Getriebeölen. Um die von TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90 gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Getriebeölen zu vermeiden, bzw. ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90 wird empfohlen. Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorteile

- Höchstes Maß an Verschleißschutz und Alterungsstabilität machen längste Wechselintervalle möglich.

Spezifikationen

- API GL-5
- API MT-1
- SAE J2360

Freigaben

- EvoBus 26.000-032
- EvoBus 26.000-037
- SCANIA STO 1:0
- SIEMENS FLENDER Getriebe für Schienenfahrzeuge
- VOITH 132.00374401
- VOITH 132.00374402
- VOITH 3.325-340
- VOITH 3.325-342
- ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF000732)

FUCHS Empfehlungen

- Gmeinder Getriebebau Bahnanwendungen
- ZF TE-ML 05B, 21B

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Telefax +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com

Zertifizierungen:
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,873	g/ml
SAE-Klasse	SAE J306	75W-90	
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	118,3	mm²/s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	17,2	mm²/s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	150	
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -55	°C
Produkteinfärbung	DIN 10964	keine	

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Telefax +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com

Zertifizierungen:
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001

Hinweis
Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3701-0
Telefax +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com