

PLANTO MIKRO 22 SR

Schneidöl auf Basis nativer Rohstoffe für die Minimalmengenschmierung

Beschreibung

PLANTO MIKRO 22 SR ist ein auf Basis modifizierter pflanzlicher Rohstoffe aufgebautes Schneidöl.

PLANTO MIKRO 22 SR ist für einen breiten Einsatzbereich geeignet.

PLANTO MIKRO 22 SR enthält sorgfältig aufeinander abgestimmte chlorfreie EP-Zusätze und zeichnet sich außerdem durch seine Kupferinaktivität aus.

Applikation

PLANTO MIKRO 22 SR eignet sich aufgrund seiner Hochdrucklegierung insbesondere für die Bearbeitung von Aluminium, hochlegierter Stähle und Titan.

PLANTO MIKRO 22 SR ist für die Außensprühung und 2-Kanalsprühsysteme geeignet.

Vorteile

- nach CEC-L-33-T-82 > 90 % biologisch abbaubar
- extrem verdampfungsarm
- langfristig nebelarm, bedingt durch die Verwendung eines scherstabilen Antinebelzusatzes
- hautschonend
- verhält sich oxidationsstabil
- ist toxikologisch unbedenklich

PI 1-3990, Seite 1 / PM 1 / 07.2020

PLANTO MIKRO 22 SR

Schneidöl auf Basis nativer Rohstoffe für die Minimalmengenschmierung

Typische Kennwerte

Eigenschaften	Einheit	Wert	Prüfung nach
Dichte bei 15 °C	g/ml	0,90	DIN 51 757
Farbzahl	ASTM	0,5	DIN ISO 2049
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	22	ASTM D 7042
Flammpunkt	°C	215	DIN EN ISO 2592
Korrosionswirkung auf Kupfer	Korr.-grad	1-100A3	DIN EN ISO 2160
Pourpoint	°C	- 12	ASTM D 7346

Für die Anwendung bitte die geltenden VDI-Richtlinien 3035, 3397 Blatt 1 – 3 beachten.

Lagertemperatur: +5 – +40°C

PI 1-3990, Seite 2 / PM 1 / 07.2020

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.