

Agri Power Ultra 10W-40

Hochleistungsmotorenöl

Beschreibung

Agri Power Ultra -entwickelt mit modernster Castroltechnologie- bietet die ultimative Leistung und schützt die Motoren in der Landwirtschaft als auch im gemischten Fuhrpark. Es spart Kraftstoff im Vergleich zu herkömmlichen Motorölen. Es können verlängerte Ölwechselintervalle (im Rahmen der Herstellervorschriften) durchgeführt werden und trotzdem bleiben die Motoren sauber.

Anwendung

- Ein Öl für die "Strasse und das Feld"
- Maximiert die Leistungsausbeute
- Reduziert Abgasemissionen & Kraftstoffverbrauch und bietet daher einen besseren Umweltschutz
- Optimierte Ölwechselintervalle und verlängert die Motorenstandzeit
- Ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Agri Power Ultra
Dichte @ 15°C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viskosität, kinematisch bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viskosität, kinematisch bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	91.2
Viskosität, CCS -25C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6700
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	152
Sulfatasche	ASTM D874	Gew. %	1.4
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	230
Pour Point	ASTM D97	°C	-42

Spezifikationen

ACEA E3, E5, E7

API CI-4/SL

CAT ECF-2

Deutz DQC III-10

Castrol recommends the use of Agri Power Ultra 10W-40 in tractor engines requiring lubricants meeting specification JDQ78A

for John Deere models 6020, 6120, 6220, 6430, 6420 & 6420S that can be operated with a maximum 500 hour drain interval.

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Agri Power Ultra 10W-40

17 Jul 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

www.castrol.com/de