

Agri Power Plus 15W-40

Motorenöl für die Landwirtschaft

Beschreibung

Agri Power Plus 15W-40 gewährleistet hohen Verschleißschutz und reduziert die Bildung von Ablagerungen in modernen Diesel- und Ottomotoren.

Anwendung

- ein Öl sowohl für die "Strasse als auch fürs Feld"
- schützt vor Verschleiß und verlängert die Motorlebensdauer
- bietet den Vorteil verlängerter Ölwechselintervalle
- verträglich mit allen Kraftstoffen, auch mit Biodiesel

Typische Kennwerte

	Prüfmethode	Einheit	Agri Power Plus
Dichte @ 15°C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.885
Viskosität, kinematisch bei 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.2
Viskosität, kinematisch bei 40°C	ASTM D445	mm²/s	106
Viskosität, CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6600
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	137
Sulfatasche	ASTM D874	Gew. %	1.37
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.6
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	221
Pour Point	ASTM D97	°C	-36

Spezifikationen

ACEA E3, E5, E7

API CH-4/SJ

CAT ECF-1-A

Castrol recommends the use of Agri Power Plus 15W-40 in tractor engines requiring lubricants meeting specification JDQ78A

for John Deere models 6020, 6120, 6220, 6320, 6420 & 6420S that can be operated with a maximum 500 hour drain interval

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Agri Power Plus 15W-40

20 Sep 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

www.castrol.com/de