

2 TZ



Zweitaktmotorenöl

ANWENDUNGEN

- **TOTAL 2 TZ** ist ein Motorenöl für 2-Takt-Motoren kleineren Hubraums (bis 50 cm³).
- Geeignet zur Getrennt- und Gemisch-Schmierung.
- Es findet Anwendung in Mopeds, Kleinkrafträdern, Rollern und Motorrädern.
- Die Einstellung des Mischungsverhältnisses ist gemäß der Herstellervorschrift des Fahrzeuges vorzunehmen.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL:

- API TC
- JASO FB (Level)
- ISO-L-EGB (Level)

EIGENSCHAFTEN

- Die Zusammensetzung ist aufgerichtet auf die Anforderungen kleinerer 2-Taktmotoren.
- Schutz vor Ablagerung und Verstopfung der Ein- und Auslassventile, sowie Rückstandsbildung auf den Elektroden und Zündkerzen.
- Exzellente Korrosionsschutzeigenschaften

KENNWERTE

2 TZ	EINHEITEN	SAE 30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	825
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	54
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	8
Viskositätsindex	–	110
Pourpoint	°C	-18
Flammpunkt (OC)	°C	100

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

2 TZ
28. Januar 2014



oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.