

## TOTAL HI-PERF 2T SPORT

### Teilsynthetisches 2-Taktmotorenöl

#### ANWENDUNGEN

- Für alle Zweitakt-Motoren in Motorrädern, Motorrollern, Kleinkrafträdern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung.
- Die Einstellung des Mischungsverhältnisses ist entsprechend Herstellervorschrift vorzunehmen.

#### SPEZIFIKATIONEN

##### INTERNATIONAL:

- API TC (Niveau)
- JASO FD (Niveau)
- ISO-L-EGD (Niveau)

#### EIGENSCHAFTEN

- Viskosität ausgerichtet auf den Einsatz für Systeme mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung.
- Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und -fressen.
- Verbrennt rückstandsfrei und bietet Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslaßkanäle sowie Rückstandsbildung auf den Elektroden der Zündkerzen.

#### KENNWERTE

HI-PERF 2T SPORT	EINHEITEN	SAE 30
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	869
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	76
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,9
Viskositätsindex	–	131
Pourpoint	°C	-21
Flammpunkt (CL)	°C	114

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.