

CLASSIC GALAR LM 8090 GL 4/5

NFZ-Getriebeöl mineralölbasisch SAE 80W-90

Beschreibung

CLASSIC GALAR LM 8090 GL 4/5 wird aus ausgewählten Grundölen in Kombination mit darauf speziell abgestimmten Additiven hergestellt. Die Viskositätseinstellung SAE 80W-90 garantiert sowohl gutes Nachfließverhalten bei niedrigen Temperaturen als auch hohe Schmierversicherheit bei hohen Temperaturen.

Anwendungsbereich

CLASSIC GALAR LM 8090 GL 4/5 ist ein Mehrzweckgetriebeöl, welches sowohl die Anforderungen gemäß API GL 4 als auch API GL 5 erfüllt. Es ist gleichermaßen in Achs- und Schaltgetrieben (synchronisiert und nichtsynchrisiert) von Lkw, Bussen, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Aggregaten einsetzbar. Auch der Einsatz in Nebenaggregaten wie z.B. Lenkungen und Verteilergetrieben ist problemlos möglich. Der Einsatz dieses Produktes trägt zur Sortenvereinfachung bei.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert *
Dichte 15 °C	kg/l	0,895
Viskosität 40 °C	mm ² /s	140
Viskosität 100 °C	mm ² /s	14,2
Viskositätsindex		99
Pourpoint	°C	-30
Flammpunkt (COC)	°C	230

* sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Hinweis

CLASSIC GALAR LM 8090 GL 4/5 ist nicht für den Einsatz in Pkw-Getrieben geeignet!

Qualitätsniveau

API GL 4
API GL 5
API MT 1

Leistungsvermögen

SAE J 2360 (MIL-PRF-2105 D/E)
MAN 341 Typ Z2/E2
Scania STO 1:0
Mack GO-J
DAF
Renault

MB 235.0
MAN 342 Typ M2
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A
Arvin Meritor Transmission 076-A und 076-D
Iveco