

## TITAN SINTOPOID SAE 75W-90

**Premium Performance Getriebeöl für PKW-Achsgetriebe, auch Hypoidgetriebe mit großem Achsversatz. Bietet guten Getriebewirkungsgrad. Geeignet für Lebensdauerfüllung gemäß Hersteller.**

### Beschreibung

TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 wird auf Basis einer modernen, bewährten Additivtechnologie eingebettet in eine Grundölmatrix mit synthetischen Komponenten hergestellt. TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 ist praxisbewährt und erprobt und wird von Fuchs für viele Hersteller oder Spezifikationen empfohlen.

### Anwendung

TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Getriebeölen. Um die von TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Getriebeölen zu vermeiden, bzw. ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 wird empfohlen. Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

### Vorteile

- Rationalisierung der Typenvielfalt auf eine Sorte mit vielen Anwendungsmöglichkeiten
- TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 ist funktionssicher unter hohen Belastungen in Hinterachsgetrieben während der gesamten Öleinsatzzeit (Fill-for-life).
- Schützt zuverlässig vor Verschleiß, Verschlammungen, Verklebungen und Korrosion.
- TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 bietet ein gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und somit Problemfreiheit sowohl bei sehr tiefen als auch sehr hohen Temperaturen.
- Ist thermisch hoch belastbar, garantiert ausreichende Schmierfilmdicke und schäumt auch unter schweren Belastungen nicht.
- TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 ist verträglich mit vielen Dichtungsmaterialien.

### Spezifikationen

- API GL-5

### Freigaben

- -

### FUCHS Empfehlungen

- MIL-L-2105 D
- BMW
- VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)

oelluxx24

PI60384, PMA, 01.04.2015, Seite 1

## TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,875 g/ml
Flammpunkt, CoC	DIN ISO 2592	220 °C
Pourpoint	DIN ISO 3016	-45 °C
Dynamische Viskosität bei – 40°C	DIN 51398	125.000 mPas
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	108 mm <sup>2</sup> /s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	15,3 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	150

oelluxx24.de - Schmierstoffe.Einfach.Gut.

# oelluxx 24

PI60384, PMA, 01.04.2015, Seite 2

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.

oelluxx  24