

TITAN UTTO TO-4 SAE 10W

High Performance Multifunktionsöl für Hydrauliken in Baumaschinen.

Beschreibung

TITAN UTTO TO-4 SAE 10W ist ein High Performance Multifunktionsöl, das speziell für die Anforderungen der CATERPILLAR TO-4 Spezifikation entwickelt wurde. Die Zusammensetzung beruht auf modernster Komponententechnologie.

Anwendung

TITAN UTTO TO-4 SAE 10W kann in allen Lastschaltgetrieben, Verteilergetrieben, Endantrieben, sowie Hydraulikanlagen eingesetzt werden, in denen der Hersteller die Verwendung eines Öles entsprechend CATERPILLAR TO-4 in der Viskositätslage SAE 10W vorschreibt. Darüber hinaus wird TITAN UTTO TO-4 SAE 10W für alle Aggregate empfohlen, für die vom jeweiligen Hersteller ein Öl entsprechend API GL-4, KOMATSU KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C, ALLISON C-4 und vielen anderen mehr vorgeschrieben wird. TITAN UTTO TO-4 SAE 10W ist mischbar und verträglich mit CAT TO-2 Ölen sowie herkömmlichen Hydraulik- und Motorenölen. Hierdurch ist eine problemlose Umstellung auf TITAN UTTO TO-4 SAE 10W gegeben. TITAN UTTO TO-4 SAE 10W ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen UTTO's, Getriebe- und Motorenölen. Um die von TITAN UTTO TO-4 SAE 10W gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen UTTO's, Getriebe- und Motorenölen zu vermeiden, bzw. ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN UTTO TO-4 10W wird empfohlen. Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorteile

- Herausragendes Schaumverhalten
- Beste Eignung für nasse Bremsen
- Gleichbleibend hohe Bremsleistung
- Verlängerte Lebensdauer der Reibbeläge von Kupplung und Bremse
- Hervorragender Verschleißschutz für Getriebe und Hydraulik
- Verbesserte Oxidationsstabilität
- Breites Einsatzspektrum
- Zusätzlich erhältlich in einer großen Auswahl an Viskositätslagen (SAE 10W / 30 / 50) für alle Einsatzbedingungen. Die Viskositätslage ist, je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen, entsprechend den Angaben des Herstellers auszuwählen.

Spezifikationen

- API GL-4
- CAT TO-4

Freigaben

- ZF TE-ML 03C (ZF002186)

FUCHS Empfehlungen

- ALLISON C-4
- KOMATSU KES 07.868.1

PI60015, PMA, 16.02.2023, Seite 1

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15 °C	DIN 51757	0,873 g/ml
SAE-Klasse		10W
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	40,9 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	6,5 mm²/s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	109
Pourpoint	DIN ISO 3016	-42 °C
Produkteinfärbung	DIN 10964	keine

PI60015, PMA, 16.02.2023, Seite 2

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.