

ANTICORIT A 220

Rostschutz Lösemittel

Beschreibung

Lösemittel der Reihe ANTICORIT A sind halogenfreie Kohlenwasserstoffe, die einen weiten Anwendungsbereich bezüglich Lösevermögen, Verdunstungsgeschwindigkeit und Siedebereich abdecken.

ANTICORIT A 220 ist ein aromatenfreier Kohlenwasserstoff, der auf Grund seines niedrigen Dampfdrucks die Anforderungen der 31. BImSchV *) erfüllt. ANTICORIT A 220 wird somit als VOC-frei bezeichnet.

ANTICORIT A 220 eignet sich speziell zum Verdünnen von lösemittelhaltigen ANTICORIT-Korrosionsschutzmitteln und Dewatering-Fluids zur Einstellung des anwendungstechnisch erforderlichen Verdünnungsgrades.

ANTICORIT A 220 kann auch als universelles Reinigungs- und Verdünnungsmittel eingesetzt werden. Ein breites Programm an Reinigern bietet das RENOCLEAN-Programm.

Bei der Auswahl der geeigneten Produkte und der Lösung Ihrer Aufgaben beraten Sie unsere Spezialisten gerne.

Anwendung

Löse- und Reinigungsmittel für technische Anwendungen.

Vorteile

- VOC-frei nach 31. BImSchV *)
- Aromatenfreier Kohlenwasserstoff
- Geruchsarm
- Hoher Flammpunkt
- Enger Siedeschnitt

Lagerbedingungen

ANTICORIT A 220 ist im geschlossenen Originalgebinde bei Temperaturen von + 5 °C bis + 40 °C bis zu 60 Monate lagerfähig.

Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

ANTICORIT A 220

Rostschutz Lösemittel

Typische Kennwerte:

Eigenschaften	Einheit	Wert	Prüfung nach
Farbzahl		0	DIN ISO 2049
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Viskosität bei 20 °C	mm ² /s	2,7	DIN 51 562
Flammpunkt	°C	90	DIN ISO 2592
VOC-Anteil	%	0	gemäß 31. BIm-SchV *)

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

*) 31. BImSchV = 31. Bundesimmissionsschutzverordnung

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.